お手入れのしかた

● お手入れの前に必ず電源スイッチを「切」にしてください。
● フィルター
月に一回以上お手入れしてください。

①フィルターパネルをはずす
フィルターパネルの取っ手に指をかけ上に押しながら手前に引くとはずれます。

②ほこりやゴミを掃除機で吸いとる
汚れが落ちにくいときは、軽く水ですすぎ洗いしてほこりを取り除き陰干しする。

③元通りに取付ける



● 温風吹出口・吸込口
温風吹出口や吸込口のほこりは、掃除機で吸取る。



こんなときは

〈修理を依頼される前に〉

● 足下温風機に関することは、以下の「故障かな？と思ったら」をお調べいただき、それでも直らないときは、お求めの取付工事店またはTOTOメンテナンス（株）にご依頼ください。

なお、ご不明な点については、説明書裏面のフリーダイヤルで、商品についてのお問い合わせは「お客様相談室」
補修部品の購入については「TOTOメンテナンス（株）」へお問い合わせください。

〈故障かな？と思ったら〉

〈修理を依頼される前に〉			
現　　象	お調べ頂くところ	処置のしかた	参照ページ
電源ランプはつくが温風が出ない	二時間以上通電していませんか (切り忘れ防止機能が動作しています)	電源スイッチを押し、いったん「切り」にし、再度押し「入り」にする。	P. 4
警報ランプがつき冷風が出る	フィルターが詰まっていませんか 吸込み、吹出口をふさいでいませんか (サーモスタットが動作しています)	フィルターを掃除又は障害物を取り除いた後サーモスタット復帰まで数十分待つ	P. 5
温風（風速）が弱い	フィルターが詰まっていませんか	フィルターを掃除する。	

アフターサービス

【修理を依頼する前に「こんなときは」（P.6）をご確認ください】

保証書（この説明書の巻末が保証書になっています）

●この製品は保証書の内容にしたがって保証されています。お取付日・お取扱店名・お取扱店印が記入してあることをご確認ください。
また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
●保証期間は保証書をご確認ください。

補修用部品の供給期間

●この製品の補修用部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの：パッキンなど）の供給期間は製造中止後10年です。
※水栓金具・電気温水器など専用の取扱説明書があるものは除きます。
（専用の取扱説明書のある製品は、製品に添付の取扱説明書をご確認ください。）
●扉・引き出しの面材については、製造中止後、2年の供給期間としております。
供給期間経過後は、新シリーズの扉にて供給させていただきますので、ご了承のほど、お願いします。

保証について

●保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。
例えば、「取扱説明書、施工説明書、張付ラベルなどの注意書きにしたがっていない場合の不具合など」は有料になります。
●保証期間を過ぎている場合は、修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

修理を依頼されるときは

●修理を依頼される前に、各商品に付属されている「取扱説明書」をもう一度ご確認ください。
●故障や修理が必要な場合や、ご不明な点がある場合は、お取扱店または当社お客様相談室・TOTOメンテナンス（株）（本説明書裏面参照）にご相談ください。その際、次の事をご連絡ください。

①ご住所・ご氏名・電話番号　②製品名（キャビネット内ラベルに記載）・ご購入日
③故障の内容（できるだけ詳しく）④訪問ご希望日

［お客様の個人情報のお取り扱い］
お客様からお預りした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切にお取り扱いします。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

修理料金のしくみ〈TOTOメンテナンス（株）にご依頼の場合〉

●修理料金は 技術料 ＋ 部品代 ＋ 出張料 で構成されています。
技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品代です。
出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。
※機器類など専用の保証書があるものについては、料金体系が異なります。

部品の交換について

●無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO（株）の所有になります。

仕様

電圧　消費電力	交流単相100V-485W
発熱量	396Kcal/h
電源スイッチ	プッシュ式スイッチ（主電源両切り型）
安全装置	サーモスタット二式（50℃OFF 、90℃OFF）
	温度ヒューズ（152℃OFF）
表示ランプ	電源表示（緑）電源スイッチON時点灯
	異常表示（橙）安全装置作動時点灯
外形寸法	500（W）×168（D）×48（H）
質量	2.5kg

MEMO